



gratuit possible - Merci de nous contacter

## SW 8118-NC5 Ponçeuse orbitale

**5" / Ø125mm - 12.000 1/min /  
excentricité Ø5mm**

swepro SW 8118-NC5 - Cette ponçeuse à orbite aléatoire 5" rapide, dotée d'un corps composite léger et d'une nouvelle génération de patins velcro swepro, offre un grand confort d'utilisation. Grâce à sa poignée antidérapante et absorbant les vibrations et à la conception ergonomique du boîtier, un travail rapide et contrôlé avec une qualité de surface élevée est garanti. Grâce à son faible poids, l'utilisateur peut facilement manipuler le SW 8118-NC5. Il est idéal pour une utilisation dans la préparation de la peinture, la réparation ou la production industrielle. Avantages / Particularités : conception compacte et légère avec une poignée ergonomique.

### Spécifications techniques

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Numéro de produit   | 789515                    |
| Poids               | 0,81 kg                   |
| Consommation d'air  | 0,430 m <sup>3</sup> /min |
| Raccord d'air       | 1/4" IG BSPT              |
| Niveau sonore       | 82,1 dB(A)                |
| Dimension LxlxH     | L: 160 mm                 |
| Pression maximale   | 6,3 bar                   |
| Vitesse de rotation | 12000 1/min               |
| Puissance           | 0,28 HP                   |
| Disque de lustrage  | 125 mm                    |
| Diamètre            | 5 mm                      |
| Vibration           | 3,08 m/s <sup>2</sup>     |

gâchette

Levier