



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí 16 mm

Snížení hluku 88 %

Úspora vzduchu/nákladů 51 %

Kroužek trysky s krátk. výst. 25-105mm - 12 uhl. trysek SV961 - IG R3/4"BSP

SILVENT 464 je tryskový kroužek s pouze jedním vnějším vřemcem plochých trysek, který dává absolutní nejnižší hluk a nejmenší spotřebu vzduchu. Tato řada je ideální pro ofukování lehkého prachu nebo malých množství tekutiny. Ofukovací síla je dostatečná i pro další aplikace, kdy rychlost procházejícího materiálu není příliš vysoká. Konstrukce s extra tryskami na otvoru tryskového kroužku způsobí, že se dosáhne proudu vzduchu vykrytého kolem dokola, který procházející materiál účinně ofukuje. SILVENT 464 umožňuje flexibilní vkládání a vyjímání materiálu s průměrem 25 mm až 105 mm (1.0-1,0 "). Tryskový kroužek je pro pevnou a bezpečnou montáž vybaven instalačními výstupky. Splňuje předpisy o hlučnosti podle směrnice EU a bezpečnostní předpisy OSHA. Patentovaná.

Technické údaje

Katalogové číslo	744105
Spotřeba vzduchu	234 Nm ³ /h
Přípojka	3/4 "
Hladina hluku	92 dB(A)
Síla ofuku	32 N
Rozměry DxŠxV	235 x 205 x 56 mm
Materiál	Zinková tlaková litina
Obraz rozptylu	Ostatní