



**Možnost testování výrobků!**

**Nahrazuje otevřené potrubí** Ø 6 mm

**Snížení hluku** 73 %

**Úspora vzduchu/nákladů** 43 %

## Silvent 952

### Rotační tryska

SILVENT 952 je rotační tryska, která byla vyvinutá pro účinné a rovnoměrné ofukování větších ploch. Široké brusky v dřevozpracujícím průmyslu jsou vybaveny například rotačními tryskami, aby mohly účinně a rovnoměrně ofukovat celou plochu dřeva. Konvenční foukání otevřenými trubkami působí bodově a proto nepokrývá celou plochu, což vede k nerovnoměrnému výsledku. V širokých bruskách se používají rotační trysky, které odpady likvidují společně s integrovaným odsáváním třísek ekologicky a účinně. Protože trysky rotují s vysokou rychlostí a silou, musí se při montáži a provozu dodržovat zvláštní bezpečnostní předpisy. Silvent je na žádost přikládá k dodávce. Trysky splňují předpisy o hlučnosti podle směrnice EU o strojních zařízeních. Patentovaná.

### Technické údaje

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Katalogové číslo | 779525                 |
| Spotřeba vzduchu | 38 Nm <sup>3</sup> /h  |
| Přípojka         | M27x2                  |
| Hladina hluku    | 83 dB(A)               |
| Síla ofuku       | 6.4 N                  |
| Rozměry DxŠxV    | 160x34x125 mm          |
| Materiál         | Zinková tlaková litina |
| Obraz rozptylu   | Ostatní                |