



Teste disponível para teste

Níveis de Binário

3-11 Nm

SW SASL110 Aparafusadora Industrial de Barra angular

3,0 - 11,0 Nm / ativação por alavanca

swepro SW SASL050 - A nova série de aparafusadoras industriais swepro impressionam pela reduzida emissão sonora e baixas vibrações associada a um sistema propulsor de elevada durabilidade. A aplicação é operada de forma simples e com precisão mesmo em velocidade livre. A aparafusadora compacta de cabeça angular permite aceder a locais confinados e pode ser operada apenas com uma mão graças à correta colocação do seletor de direção aplicado no punho ergonómico. A série SW SSSP está equipada com sistema de accionamento por alavanca e sistema de paragem automático no binário máximo previamente definido pelo utilizador. Possui um sistema de conexão rotativo de 360° para prevenir a tensão entre a mangueira e a ferramenta.

Informação técnica

Número Artigo <input type="checkbox"/>	783826
Peso <input type="checkbox"/>	1,350 kg
Consumo de Ar	0,550 m ³ /min
Ruído	74 dB(A)

Dimensões CxLxA	L: 345 mm
Velocidade livre	550 1/min
Vibração□	0,9 m/s ²
Sentido Rotação□	Dir./Esq.
Alavanca□	Alavanca
Desvio padrão□	+ -3%
Conetor	1/4 BSPT