



**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** **25 mm**

**Lärmsenkung** **85 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **18 %**

## Silvent 475L

### Düsenring

SILVENT 475 L ist ein Düsenring mit doppelten Düsenkränzen, der mit seinem Doppel-Düsensystem einzigartig ist. Um höchstmögliche Effektivität zu erzielen, arbeiten hier zwei verschiedene Blasprofile zusammen. Das Blasprofil des äußeren Düsensystems führt eine erste, grobe Reinigung durch und bereitet die Abblasflächen auf das innere Düsensystem vor, das diese Flächen dann endgültig trocknet und säubert. Das System eignet sich zum Sauberblasen und Trocknen von Kabeln, Rohren, Profilen etc., die besonders starke Blaskraft erfordern oder sich mit großer Geschwindigkeit durch die Öffnung bewegen. Um ein effektives und gleichmäßiges Abblasergebnis rundum auch an der Öffnung des Düsenringes gewährleisten zu können, sind die Düsenringe mit extra starken Düsen mit angepasstem Anblaswinkel ausgerüstet. Die SILVENT 475 L erlaubt eine flexible Eingabe und Entnahme von Material mit Durchmessern von Ø100mm bis 205 mm (4"-8.1"). Der Düsenring ist zur einfachen und sicheren Montage mit Befestigungsöhren versehen. Erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien und die Sicherheitsbestimmungen der OSHA. Patentiert.

### Technische Daten

Artikelnummer	746210
Luftverbrauch	948 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	3/4 "
Schallpegel	104 dB(A)
Blaskraft	148.9 N
Abmessungen LxBxH	365 x 336 x 78 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Übrige