



TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr **Ø 5 mm**

Lärmsenkung **67 %**

Luft-/Kosten-Einsparung **47 %**

Silvent 500-L-250

Edelstahl Lavaldüse 250 mm

SILVENT 500-L ist mit einer Lavaldüse aus Edelstahl ausgerüstet. Durch eine Lavalöffnung im Zentrum der Düse wird ein konzentrierter Luftstrahl mit Überschallgeschwindigkeit erzeugt. Um die Lavalöffnung befinden sich divergierende Schlitze, die starke, leise und laminare Luftstrahlen erzeugen. Diese Kombination nutzt die Druckluft optimal und ergibt hervorragende Ablaseigenschaften. Die Sicherheitsdüse und die rundherum angeordneten Flügelfortsätze verhindern den direkten Kontakt der Haut mit den Ausblasöffnungen. Blaskraft 4.2 N (14.8 oz).

Technische Daten

| | |
|---------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 722237 |
| Luftverbrauch | 25 Nm ³ /h |
| Schallpegel | 83 dB(A) |
| Blaskraft | 4.2 N |
| Material | Edelstahl |
| Blasbild | Laval |