



TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr **Ø 10 mm**

Lärmsenkung **75 %**

Luft-/Kosten-Einsparung **49 %**

Silvent 755-S-2000

Edelstahl Schlitzdüse 2000 mm

SILVENT 755-S ist mit einer Blasdüse aus Edelstahl ausgerüstet. Die Düse hat aerodynamische Schlitze, wodurch eine optimale Ausnutzung der Druckluft und eine Senkung des Lärmpegels auf ein Mindestmaß erreicht wird. Mit der extra Schlitzdüse im Zentrum steigt die Luftgeschwindigkeit und damit die Blaskraft. Diese Düse eignet sich für Applikationen, bei denen eine erhöhte Konzentration des Luftstrahles im Zentrum des Objekts, das gereinigt, getrocknet u.dgl. werden soll, erforderlich ist. Die Blaskraft ist 15.0 N (52.9 oz), der Luftverbrauch 95 Nm³/h (55.9 scfm) und der Lärmpegel 92 dB(A). Die übrigen technischen Daten und Maße wie 755- L.

Technische Daten

Artikelnummer	727359
Luftverbrauch	95 Nm ³ /h
Schallpegel	92 dB(A)
Blaskraft	15 N
Material	Edelstahl
Blasbild	Breit