



**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** **Ø 5 mm**

**Lärmsenkung** **65 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **45 %**





# Silvent 1011

## Lavaldüse

SILVENT 1011 ist eine Lavaldüse aus Edelstahl. Durch eine Lavalöffnung im Zentrum der Düse wird ein konzentrierter Luftstrahl mit Überschallgeschwindigkeit erzeugt. Um die Lavalöffnung sind eine Reihe divergierender Schlitze angeordnet, die starke, leise und laminare Luftstrahlen erzeugen. Diese Kombination nutzt die Druckluft optimal, was - verglichen mit Beblasen aus offenen Rohren - zur Halbierung des Lärmpegels und einer erheblichen Senkung des Druckluftverbrauches unter Beibehaltung der Effektivität führt. Die Düse und die sie umgebenden Flügelfortsätze verhindern, dass der Luftdruck bei Direktkontakt mit der Haut 210 kPa (30 psi) übersteigt. Sie hat ein 1/8"-Außengewinde. Erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien und die OSHA-Sicherheitsbestimmungen. Patentierte

## Technische Daten

Artikelnummer	710114
Gewicht	0,008 kg
Luftverbrauch	26 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/8 "
Schallpegel	84 dB(A)
Blaskraft	4.4 N
Abmessungen LxBxH	Ø 12 x 27 mm
max. Betriebsdruck	1.0 MPa
Max. Temperatur	400 °C
Material	Edelstahl
Blasbild	Laval