




**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Lärmsenkung** **73 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **43 %**



Silvent 9002W-S-200	L=253mm
Silvent 9002W-S-300	L=353mm
Silvent 9002W-S-400	L=453mm
Silvent 9002W-S-500	L=553mm

## Silvent 9002W-S+-400

### FlachstrahlDüse VA SV 9002W-S+-400

SILVENT 9002W-S+-200 - 9002W-S+-500: Düse aus Edelstahl, montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/4" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9002W-S+.

### Technische Daten

Artikelnummer	753147
Gewicht	0,08 kg
Luftverbrauch	37,5 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/4 "
Schallpegel	83 dB(A)
Blaskraft	7,5 N
max. Betriebsdruck	1.0 MPa
Ersetzt offenes Rohr	6 mm
Max. Temperatur	400 °C