




**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** **4 mm**

**Lärmsenkung** **69 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **53 %**



Silvent X01-200	L=225mm
Silvent X01-300	L=325mm
Silvent X01-400	L=425mm
Silvent X01-500	L=525mm

## Silvent X01-400

### VA-Flexblow L=400mm mit VA-Multi-Lavaldüse X01 - AG 1/8" BSP

SILVENT X01-200 - X01-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position beibehält, auch wenn mit hohem Druck geblasen wird. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/8" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X01.

### Technische Daten

Artikelnummer	753041
Luftverbrauch	14 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/8 "
Schallpegel	78 dB(A)
Blaskraft	2,8 N
Abmessungen LxBxH	Ø 11x33 mm
max. Betriebsdruck	1 MPa
Max. Temperatur	400 °C
Luft-/Kosten-Einsparung	16 Nm <sup>3</sup> /h