



SW ESS012P Wkrętak ESD

0,22-1,18 Nm / 700-1000 1/min. / Pu

swepro ESS012P - Bezszcotkowa wkrętarka elektryczna swepro wyróżnia się cichym, niskowibracyjnym, wydajnym i praktycznie bezobsługowym silnikiem elektrycznym. Odpowiedni zasilacz 32 V umożliwia 2-stopniową regulację prędkości, pozwalając na precyzyjne wkręcanie. Kompaktowe narzędzie można wygodnie obsługiwać jedną ręką, ponieważ przełącznik kierunku obrotów znajduje się bezpośrednio na ergonomicznie ukształtowanej rękojeści. Wkrętarka uruchamia się po zwolnieniu nacisku i wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Dzięki ochronie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) możliwe jest wykonywanie połączeń śrubowych elementów elektronicznych bez ryzyka wyładowań elektrostatycznych. Zakres dostawy: 2 bity, nasadka chroniąca przed momentem obrotowym, sprężyna spiralna do zawieszenia. Trzy modele teleskopowych ramion dynamometrycznych TA-T030 (783640), ST-TAIS030SB (783642) i ST-TAIS050SB (783641) są kompatybilne z wkrętarką elektryczną.

Dane techniczne

Numer artykułu	680020
Ciężar	0,540 kg
Wymiary dł. x szer. x wys	240 mm
Prędkość obrotowa	700/1000 1/min
Zakres momentu obrotów	0,22-1,18 Nm
Napięcie	DC32V
Kierunek obrotów	W prawo - w lewo
Wyzwalanie	Przycisk

Odchyłka momentu obro +-3%